67600051
OH/FANEVO

CAME

Modulo per controllo fan coil con funzioni evolute

Dispone di 3 uscite a relè per comando delle 3 velocità di una unità fan coil, di 2 uscite analogiche 0-10V per il comando di elettrovalvole di mandata di tipo proporzionale, 2 uscite a relè per il comando di elettrovalvole di mandata di tipo On/Off, 2 ingressi digitali e un ingresso analogico per il collegamento di una sonda OH/STI. Permette di gestire completamente una unità fan coil controllando sia la velocità della ventola, sia l'afflusso dell'acqua al fan coil stesso. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.



Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/FANEVO
Dimensioni (DIN)	6
Alimentazione (V)	20
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC
Assorbimento a 20 V (mA)	8
Lunghezza massima cavi sonda esterna (m)	20
Ingressi digitali	2
Tipologia contatto ingresso	NO, NC
Uscite digitali	5
Carico resistivo controllabile a 230 V AC (A)	10 comando ventola 5 comando valvola
Carico induttivo (cosϕ 0,5) comandabile a 230 V AC (A)	2 comando ventola 2 comando valvola
Uscite analogiche	2

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021