

67600460 OH/4IWL

CAME 

Modulo a 4 ingressi via radio

Dispone di 4 ingressi digitali 230V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Consente l'invio di 4 comandi singoli (es: luci) o di due comandi doppi (es: motore tapparella). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.



Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/4IWL
Alimentazione (V)	230
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Frequenza (MHz)	36.2118055555556
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC, Direttiva R&TTE 99/05 CE
Lunghezza massima cavi sonda esterna (m)	20
Tipologia contatto ingresso	NO, NC

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021